




Brunnenkappen

Die Installation des OTT ecoLog 500/800 ist einfach: er wird in Beobachtungsrohre ab 2" Durchmesser und größer abgehängt. Hierfür sind verschiedene Brunnenkappen, Adapter und Abhängebügel als Zubehör erhältlich. Die Verwendung von original OTT Brunnenkappen garantiert ein zuverlässiges GSM Signal.

	OTT ecoCap	OTT Brunnenkappe mit Stabantenne	OTT Kunststoffkappe / belüftet			
						
	<ul style="list-style-type: none"> - Robuster Aluminiumträger, Deckel aus ABS Kunststoff mit UV beständiger Beschichtung zum sicheren Schutz der Antenne bei jedem Wetter - Sichere Befestigung ohne Gewinde - Speziell zum Gebrauch mit ecoLog 500/800 entwickelt - Sicher vor unerlaubtem Zugriff - verschließbar mit Fünfkantschlüssel - Die Ausführungen für 3" und 4" eignen sich für Nutzung mit Kabellichtlot 	<ul style="list-style-type: none"> - Robuste Aluminiumdruckguss - Brunnenkappe mit stabilem Schutz für die Antenne - Für Standard Rohrgewinde (Whitworth) - Lieferung mit Antennenkabel zur Befestigung der ecoLog Antenne an der Abdeckung - Sicher vor unerlaubtem Zugriff - verschließbar mit Fünfkantschlüssel - Antennenhalter als Nachrüstatz für bestehende Brunnenkappen erhältlich 	<ul style="list-style-type: none"> - Stabile Kunststoffausführung - UV beständig - Mit "gripNLock": Konzentrische Ringe im Inneren der Kappe sorgen für sicheren Sitz auf dem Rohr - Zur Befestigung einfach mit einem Hammer aufs Rohr aufschlagen - Verschlussvorrichtung für Vorhängeschloss 			
	Brunnenkappe	Brunnenkappe	Adapterscheibe	Brunnenkappe	Adapterscheibe	
Rohrdurchmesser	2"	55.446.015.9.2 (Version 2", 3", 4")	55.446.030.9.2		24.220.099.3.2	
	3"	55.446.017.9.2	55.446.031.9.2	55.446.022.9.2		
		55.446.015.9.2 (Version 2", 3", 4")				
	4"	55.446.016.9.2	55.446.032.9.2	55.446.023.9.2	24.220.100.3.2	55.446.424.3.1
		55.446.015.9.2 (Version 2", 3", 4")				
5"	Verwenden Sie die 4" Brunnenkappe 55.446.016.9.2 mit Rohradapter 55.530.479.3.1		55.446.033.9.2	55.446.025.9.2		
6"	Verwenden Sie die 4" Brunnenkappe 55.446.016.9.2 mit Rohradapter 55.530.480.3.1		55.446.034.9.2	55.446.026.9.2		
Zubehör:	Fünfkantschlüssel: 20.250.095.4.1		Fünfkantschlüssel: 20.250.095.4.1			

Flexible Installationsmöglichkeiten

		Universal Abhängebügel - Für Rohre > 3" - Zur Wandbefestigung		55.446.021.9.2
		Externe Antenne - Ermöglicht Antennenmontage außerhalb d. Rohres bzw. Gehäuses - SMA Antennenanschluss - Einfache Feldmontage - Ersetzt Standard ecoLog Stabantenne	0,5 m Kabel	97.980.131.9.5
			1,0 m Kabel	97.980.132.9.5
			1,5 m Kabel	97.980.133.9.5
			5,0 m Kabel	97.980.134.9.5
	Nachrüstatz für Brunnenkappen: - z.B. alte OTT Brunnenkappe - für ecoLog Stabantenne		55.446.035.9.2	