Datos técnicos OTT MF pro





Medidor de flujo magnético inductivo para la medición del caudal OTT MF pro

- Tipo de utilización Medidas puntuales
- Tecnología de medición Electromagnético
- Parámetros de medición Flujo y nivel de agua
- Puntos destacados

Sensor de flujo magnético inductivo con medición de profundidad para resultados fiables en aguas de poca velocidad, en condiciones de turbulencia y en cauces con muchas plantas. Requiere poco mantenimiento.

- Margen de medición 0 ... 6 m/s
- Precisión ± 2 % del valor medido $\pm 0,015$ m/s (0 ... 3 m/s) y ± 4 % del valor medido $\pm 0,015$ m/s (3 ... 5 m/s)

El OTT MF pro es un medidor de caudal magnético-inductivo de fácil manejo y mantenimiento reducido para la medición rentable de caudales en cauces descubiertos. El cálculo automático del caudal reduce notablemente el tiempo de permanencia en campo. El cabezal sensorial electromagnético está prácticamente exento de mantenimiento y es ideal para el uso tanto con velocidades de caudal reducidas, como con









Datos técnicos OTT MF pro



altas concentraciones de materia en suspesión.

Medición de la velocidad	
Medición método:	Inducción magnética
Margen de medición:	0 m/s 6 m/s
Precisión en 0 [] 3 m/s:	±2% del valor medido ±0,015 m/s
Precisión en 0 [] 5 m/s:	±4% del valor medido ±0,015 m/s
Estabilidad en punto cero:	±0,015 m/s
Resolución:	
0,001 con un valor de medición	<10
0,01 con un valor de medición	<100
0,1 con un valor de medición	>100

Medición de la profundidad (opcional)	
Sensor de presión absoluta	con calibración de un punto
Margen de medición:	0 3,05 m
Precisión:	±2% del valor medido o ±0,015 m

Métodos para medir la velocido	ad
Masas de agua que fluyen:	Medición de 1,2,3,4,5 y 6 puntos, medición de hielo (1 punto y 2 puntos), medición de superficie según ISO, medición de 2 puntos según KREPS
Conductos (canalización):	0,9 x Vmáx; 0,2/0,4/0,8; 2D; procedimiento de integración de velocidad
Perfiles de conductos	Circular, rectangular, trapecial, ovoide 2/3, ovoide 2/3 invertido

Métodos para calcular el caudal	
EN ISO 748	métodos Mid/Mean Section
Tensión de alimentación	Batería de iones de litio
Duración:	normalmente 18 horas (20 °C)
Capacidad de la memoria de	Hasta 10 estaciones de medición con 32 perfiles
datos	

Temperatura de	- 20°C +60°C
servicio/almacenamiento	

Display del mando portátil	
Display gráfico en color, transflectivo	LCD 3.5', QVGA
Interfaz del mando portátil	USB, tipo mini-B, 5 polos
Formato de exportación	Formato de archivo TSV (valores separados por tabulaciones)
Modos de servicio	Medición de la velocidad en tiempo real
	Perfil de la corriente (masa de agua que fluye/conducto)











Datos técnicos OTT MF pro



Supresión del ruido	50 Hz, 60 Hz (regulable)
Longitudes de cable	2 m, 6 m, 12 m y 30 m

Material	
Carcasa del sensor:	ABS, reforzado con fibra de vidrio
Mando portátil:	policarbonato recubiertocon elastómero absorbente

Dimensiones y peso	
Cuerpo del sensor:	
Dimensiones	11,9 cm x 4,3 cm x 6,3 cm
Peso:	0,5 kg (con 6 m de cable)
Mando portátil:	
Dimensiones:	21,8 cm x 9,3 cm x 5,3 cm
Peso:	0,68 kg

Grado de protección IP		
Sensor:	IP68	
Mando p.:	IP67 (con tapa de protección)	











