## Données techniques OTT ecoLog 500





Mesure du niveau et de la température de l'eau, transmission à distance via UMTS/HSPA+ ou GSM/GPRS

- Application Eau de surface, Eau souterraine
- Technologie de mesure Sonde de pression avec cellule de mesure céramique
- Paramètres de mesure Niveau d'eau/pression, température de l'eau
- Avantages Modem UMTS/HSPA+ ou GSM/GPRS intégré, avec piles au lithium d'une durée de vie maximale de 10 ans
- Plage de mesure 0 à 4, 10, 20, 40, et 100 m
- Précision  $\pm$  0,05 % de la valeur finale de la plage de mesure
- Enregistreur de données interne Oui

L'enregistreur compact pour nappes OTT ecoLog réunit 3 fonctions : mesure, enregistrement et envoi des données. Il convainc également par sa qualité, son prix et son efficience énergétique.











## Données techniques OTT ecoLog 500



Système compatible avec les tubes de forage de 2" et plus renfermant : sonde de pression, câble de sonde avec capillaire de compensation et unité de communication destinée au transfert des données.

Mesure d'eau (pression)	
Plages de mesure	0 à 4 m, 0 à 10 m, 0 à 20 m, 0à 40 m, 0 à 100 m Colonne d'eau
Résolution	0,001 m / 0,1 cm / 0,01 ft / 0,1 inch / 0,0001 bar / 0,001 psi
Précision	±0,05 % de la pleine échelle
Stabilité à long terme	±0,1 % / an de la pleine échelle

Plage de mesure température	- 25 °C à +70 °C
Résolution température	0,1 °C
Précision température	±0,5 °C; précision plus élevée en option

Caractéristiques électriques	
Alimentation électrique	ou au lithium, 3,6 V/13 Ah
	ou au lithium, 3,6 V/26 Ah

Durée d'utilisation (mesure	
toutes les heures, une	
transmission/semaine)	
Piles ou lithium, DD	env. 10 ans
Piles alcalines CC (seulement	> 1 an
avec modem GSM/GPRS)	

Modem	GSM/GPRS 900/1800, 850/1900 MHz
	GSM/GPRS; UMTS/HSPA+ 900/1800, 850/1900 MHz; 800/850, 900, AWS 1700, 1900, 2100 MHz
Antenne	intégrée; résistante aux intempéries, antenne externe en option

Interface	infrarouge (IrDA)
Mémoire de mesure	4 Mo, env. 500 000 mesures
Cadence de scrutation/de	5 secondes à 24 heures
mémorisation	

Température d' utilisation	- 30 °C à + 85 °C
Température de stockage	- 40 °C à + 85 °C

## Dimensions L x Ø













## Données techniques OTT ecoLog 500



Unité de communication	520 mm x 50 mm
Sonde	195 mm x 22 mm
Longueur du système	2,0 à 200 m ± 1% ± 5 cm (longueur du câble, unité de
	communication et sonde de pression incluses)
Installation	dans des tubes de forage de 2" et plus

Matériaux	
Unité de communication	Aluminium, PA-GF
Sonde	inox (DIN 1.4539, 904 L )

Poids	
Unité de com. (avec les piles)	env. 0,920 kg
Sonde	env. 0,300 kg

Indice de protection	
Unité de communication	IP67
Sonde	IP68

Valeurs limites CEM	Respect des normes EG 204/108/EG,
	ETSI EN 301 486-1/-7, EN 61326-1,
	EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010









